

**Zestaw – ściana wspinaczkowa - parametry:**  
szer./dł./wys. 3834 x 1500 x 4902 mm  
max. wysokość swobodnego upadku: 2460 mm  
wymagane certyfikaty: zgodny z normą EN 1176  
przeznaczenie wiekowe: 5+  
pojemność urządzenia: 21 os.  
strefa bezpieczeństwa ser./dł.: 8114/14558mm  
rozmiar strefy bezpieczeństwa: min. 80,20 m<sup>2</sup>



#### OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

##### Stalowa konstrukcja



Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze szarym

##### Panele ze stalowej siatki



Stalowa spawana siatka o dużej wytrzymałości, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze szarym

##### Siatka dachowa/falista



Stalowa spawana siatka o dużej wytrzymałości, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze pomarańczowym RAL 2009

##### Faliste platformy




Konstrukcja stalowa ocynkowana i podwójnie malowana proszkowo w kolorze pomarańczowym RAL 2009

##### Pokrycie powierzchni falistych platform



Mata wykonana z EPDM o grubości 4mm,

##### Liny wspinaczkowe



Liny 7-pasmowe, zbrojone o średnicy 16mm, w kolorze czarnym

##### Uchwyty wspinaczkowe



Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej rozmieszczone zgodnie ze skalą wspinaczkową Fontainebleau, w kolorze pomarańczowym

##### Zjeżdżalnia

##### Śłup strażacki

Zjeżdżalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej szkiełkowanej  
Wykonany ze szrotowanej stali nierdzewnej