
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni utwardzonych z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych na terenie Gminy Dobra.
WERSJA NR 1 - NAWIERZCHNIA NA GRUNCIE GRUPY NOŚNOŚCI G1
ADRES INWESTYCJI : teren Gmina Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78 (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 07.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm położonych na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;
- roboty ziemne (korytowanie);
- przygotowanie podłoża gruntu rodzimego (grupy nośności G1);
- wyprofilowanie i zagęszczenie koryta;
- wykonanie warstwy mrozochronnej o grubości 10 cm
- wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa naturalnego #2/31,mm stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni z płyt typu JOMB z wypełnieniem otworów kruszywem naturalnym #0/16 mm.

Kalkulację przeprowadzono na 1 m² nawierzchni.

Dane wyjściowe do kosztorysowania:

- przyjęto łatwe do sklasyfikowania warunki gruntowo - wodne, w przypadku warunków złożonych konstrukcję przyjąć indywidualnie na podstawie analizy dodatkowych badań gruntowych;
- wywóz urobku na odległość do 10 km;
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie;
- korytowanie pod konstrukcję nie uwzględnia grubości zdjęcia humusu;
- w kalkulacji nie uwzględniono obramowania konstrukcji (powinno zostać skalkulowane indywidualnie jeśli zajdzie taka potrzeba)

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	D- d.1	KNR 2-01 01.01.01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
2	D- d.1	KNR 2-31 04.01.01 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40,5 cm 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	D- d.1	KNR 2-01 02.00.00 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 10 km 1*1*0.405	m ³ m ³	 0.405	
					RAZEM	0.405
2		45233200-1	Konstrukcja nawierzchni			
4	D- d.2	KNR 2-31 04.02.02 0104-07	Warstwa mrozochronna z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
5	D- d.2	KNR 2-31 04.04.01 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
6	D- d.2	KNR 2-31 10.03.01 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
7	D- d.2	KNR 13-12 10.03.01 1501-02	Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych z wypełnieniem otworów kruszywem naturalnym #0/16mm 1	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		45100000-8	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	D- d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²	1		
2	D- d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40, 5 cm	m ²	1		
3	D- d.1	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	1*1*0.405 = 0.405		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne							
2		45233200-1	Konstrukcja nawierzchni				
4	D- d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwa mrozochronna z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1		
5	D- d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1		
6	D- d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1		
7	D- d.2	KNR 13-12 1501-02	Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych z wypełnieniem otworów kruszywem naturalnym #0/16mm	m ²	1		
Razem dział: Konstrukcja nawierzchni							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	Konstrukcja nawierzchni						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Roboty przygotowawcze i ziemne					
2	4 - 7	Konstrukcja nawierzchni					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	0.6026		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kruszywo naturalne #0/16 mm	t	0.0800		0.0800			
2.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0.0018		0.0018			
3.	piasek	m ³	0.1600		0.1600			
4.	pospółka-kruszywo naturalne #2/32 mm	m ³	0.1843		0.1843			
5.	płyta drogowa typu 'JOMB' ażurowa 100x75x12, 5 cm	szt	1.3300		1.3300			
6.	woda	m ³	0.0218		0.0218			
7.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0000		0.0000			
8.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0000		0.0000			
9.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	0.0087		
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0071		
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0050		
4.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0014		
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0182		
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0086		
7.	żuraw samojezdny kołowy do 5 t	m-g	0.1300		
8.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0002		
9.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	0.0730		
RAZEM					

Słownie: