


Na każdy słup wchodzi 4 mocowania w formie kątownika z 2 otworami pod śruby i otworem fasolkowym. W zestawie handlowym znajdują się także śruba sześciokątna, nakrętka, 2 śruby samowiercące i 2 maskownice. Na zamówienie istnieje możliwość fabrycznego wstrzelenia nitonakrętek i zastąpienia śrub samowiercących śrubami imbusowymi.

PARAMETRY I WYMIARY	PRZĘŚŁO OGRODZENIOWE	 P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl			
typowe wysokości - H1	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (inne wysokości dostępne na zamówienie)	Inwestor			
szerokość przęsła	standardowy moduł 2540 mm (mniejsze szerokości na zamówienie)	Obiekt			
wypełnienie	profil kwadratowy 25x25 mm	Temat	Ogrodzenie Palisadowe Przemysłowe "PRESTIGE"		
rozstaw wypełnienia	110 mm (± 10 mm) w świetle	Autor			Data
konstrukcja	2x ceownik 40x30x30 mm	Skala			Nr rysunku
przekroje słupów	60x60 mm / 80x80 mm / 100x100 mm	Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.			
rozstaw słupów	2610 mm dla 60x60 mm / 2630 mm dla 80x80 mm / 2650 mm dla 100x100 mm				
wysokość słupów - H2	wysokość nadziemna + 600-800 mm (inne wysokości na zamówienie)				
powłoki antykorozyjna	cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461 lub cynkowanie + lakierowanie proszkowe (system DUPLEX)				
kolory preferowane	RAL 6005 / RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 7030 / RAL 5010 / RAL 8017 (na zamówienie dowolny RAL)				
elementy opcjonalne	podmurówka prefabrykowana zbrojona o wys. 200 mm / 250 mm / 300 mm				