


PARAMETRY I WYMIARY	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA	FURTKA	 P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski Polska, 03-684 Warszawa ul. Lewinowska 41 B tel. 22 678 67 07, fax 22 743 96 86, www.metpol-ogrodzenia.pl			
typowe wysokości	1000 / 1200 / 1500 / 1750 / 2000 mm	1000 / 1200 / 1500 / 1750 / 2000 mm	Inwestor			
szerokość światła	od 3000 do 4500 mm (na wymiar)	od 900 do 1500 mm (na wymiar)	Obiekt			
wypełnienie	profil kwadratowy 25x25 mm	profil kwadratowy 25x25 mm	Temat	Brama dwuskrzydłowa i furtka "PRESTIGE"		
rozstaw wypełnienia	110 mm (± 10 mm) w świetle	110 mm (± 10 mm) w świetle	Autor	Data		
konstrukcja ramy	profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm	profil 60x40 mm i ceownik 40x40x40 mm	Skala	Nr rysunku		
dodatkowe wzmocnienia	brak	brak	Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest wyłączną własnością firmy P.P.H. METPOL Jacek Lewandowski. Zabrania się: jej modyfikowania, wydzielania fragmentów, usuwania oznaczeń (nazwa, logotyp) wskazujących na autora i właściciela, używania do innych celów niż prezentacja i promocja wyrobów firmy METPOL, podejmowania działań niedozwolonych w rozumieniu ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.			
przekroje typowych słupów	80x80 / 100x100 mm	60x60 / 80x80 mm				
standardowe wyposażenie	zawiasy, rygiel, uchwyt pod kłódkę	zawiasy, zamek na klucz, klamka				
opcje wyposażenia 1	zamek na klucz i klamka w skrzydle	elektrozaczep z pochwytym				
opcje wyposażenia 2	dodatkowy profil pod automatykę	samozamkacz wewnętrzny lub zewnętrzny				
powłoka antykorozyjna	ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy	ocynk ogniowy lub ocynk + lakier proszkowy				