

TEMAT: Bezrzecze, ul. Górna, parking

Nazwa parametru	W-wa I	W-wa II	W-wa III	W-wa IV
Rodzaj gruntu	Pd	Pd	Gp	Gp
Stopień zagęszczenia I_D	0.473 / / 0.426	0.722 / / 0.650	-	-
Stopień plastyczności I_L	-	-	0.540 / / 0.594	0.208 / / 0.229
Wilgotność naturalna W_n (%) dla gruntu:				
- wilgotnego	-	-	24	12
- nawodnionego	24	22	-	-
Gęstość objętościowa ρ (t * m ⁻³) dla gruntu:				
- wilgotnego	1.90 /	2.00 /	2.00 / / 1.800	2.20 / / 1.980
- nawodnionego	/ 1.710	/ 1.800	-	-
Stopień konsolidacji gruntu	-	-	C	B
Kąt tarcia wewnętrznego ϕ (°)	30.28 / / 27.25	31.51 / / 28.35	9.36 / / 8.42	18.12 / / 16.31
Spójność c_u (kPa)	-	-	7.87 / / 7.08	31.25 / / 28.12
Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej M_0 (kPa)	58854 / / 52969	92021 / / 82819	14478 / / 13030	36216 / / 32594
Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E_0 (kPa)	43937 / / 39544	68280 / / 61452	10134 / / 9121	27524 / / 24772
Współczynnik nośności N_D	19.02 / / 13.58	21.92 / / 15.33	2.33 / / 2.14	5.32 / / 4.47
Współczynnik nośności N_B	7.90 / / 4.86	9.63 / / 5.81	0.16 / / 0.13	1.06 / / 0.76
Współczynnik nośności N_C	-	-	8.07 / / 7.70	13.20 / / 11.85
Współczynnik materiałowy	1±0.1	1±0.1	1±0.1	1±0.1