

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1 krawężniki i obrzeża				
1 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m 12 m	12
				RAZEM
2 d.1	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki ze żwiru	m3 0,24 m3	0,24
				RAZEM
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m 350 m	350
				RAZEM
4 d.1	KNR 2-31 0402-01	Ława pod obrzeża ze żwiru	m3 7 m3	7
				RAZEM
5 d.1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m 12 m	12
				RAZEM
6 d.1	KSNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m 350 m	350
				RAZEM
2 Nawierzchnie jezdni				
7 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV	m3 250 m3	250
				RAZEM
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie na całej szer. drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2 835 m2	835
				RAZEM
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 10 cm	m2 835 m2	835
				RAZEM
11 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2 835 m2	835
				RAZEM
12 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2 835 m2	835
				RAZEM
13 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie płyt ażurowych	m2 6 m2	6
				RAZEM

