

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobra - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitu-  
micznej "na gorąco"  
ADRES INWESTYCJI : gmina Dobra  
INWESTOR : Gmina Dobra  
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78  
DATA OPRACOWANIA : 01.2008

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kw. 2007 r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2008

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej "na gorąco" obejmuje:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub odłamanej krawędzi) przez pionowe obcięcie krawędzi nadając uszkodzeniu kształt prostokąta;
- wusunięcie luźnych okruszków nawierzchni;
- usunięcie wody;
- oczyszczenie dna i krawędzi;
- spryskanie uszkodzonego miejsca emulsją asfaltową;
- rozłożenie MMB i zagęszczenie.

Jednostką obmiarową jest 1 m<sup>2</sup>.

Maksymalna głębokość uszkodzenia do 80 mm.

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Remont cząstkowy</b>				
1	<b>KNR 2-31</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uszkodzenia o powierzchni 1 m <sup>2</sup> i głębokości 80 mm (wersja maksymalna)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1106-01</b> analiza indywidualna				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>