PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od hm 0+00,00 do hm 0+73,48
(na prostej)
SKALA 1:50



kostka betonowa szara 15X30 cm gr. 10 cm
podyspka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o wskaźniku zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 25 cm
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do Is=1,00 o wtórnym module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa

kostka betonowa szara gr. 8 cm (z odzyku i nowa)
podyspka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
uzupełnienie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5–10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od hm 0+73,48 do hm 1+06,00
(na prostej)
SKALA 1:50



kostka betonowa szara 15X30 cm gr. 10 cm
podyspka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o wskaźniku zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0
podbudowa pomocnicza piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 25 cm
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do Is=1,00 o wtórnym module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa

kostka betonowa szara gr. 8 cm
podyspka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do Is=0,98

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od hm 1+06,00 do hm 8+04,29
SKALA 1:50



kostka betonowa ażurowa 15x30 cm, gr. 10 cm
podyspka piaskowa, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
piasek średni, zagęszczony do Is=1,0 gr. 20 cm
geotanina separacyjno – filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie min. 25 kN/m
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do Is=1,00

kostka betonowa szara gr. 8 cm
podyspka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do Is=0,98

* szerokość pasa ruchu od 2,80 (2,95) m do 3,0 m występuje na odcinku od hm 1+06,00 do hm 1+58,99 na odcinku od hm 1+58,99 do hm 8+04,29 szerokość pasa ruchu wynosi 3,0 m.

Szczegół "A"
skala 1:10



Szczegół "B"
skala 1:10



Szczegół "C"
skala 1:10



PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

- (a) krawężnik betonowy 15x30 cm
- (b) podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- (c) ława betonowa z oporem beton C12/15
- (d) obrzeże chodnikowe 8x30 cm
- (e) opornik betonowy 10x25 cm

UWAGA:
1) Wymiary przekrojów podano w metrach [m], wymiary szczegółów podano w centymetrach [cm]
2) Różnice rzędnych podano w centymetrach [cm]

Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR LUCYNA KACZYŃSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedstawiony projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Autor projektu:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KACZYŃSKA	upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr. -inż. w zakresie dróg b/o	
Opracował:		**Podpis**
mgr inż. Lucyna WAŁDOCH		
Sprawdził:		**Podpis**
mgr inż. Katarzyna PRZYBYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 w specjalności drogowej b/o	

Inwestor:
Adres:
Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Tytuł:
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr.0003 Dobra) w miejscowości Dobra, Gmina Dobra, powiat Police".

Branża: DROGOWA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala: 1:50,1:10
Data: 09.2015
Nr rys: 4