

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL:	D1	D2	D3	D4	D5	
SCHEMAT:						
	WYMIAR DRZWI W OBIĘTLE [cm]	80x200	90x200	90x200	90x200	
	WYMIAR OTWORU W MURZE [cm]	90x205	100x205	100x205	100x205	
	ILOŚĆ	3szt. lewe, 2szt. prawe	1szt. prawe	1szt. lewe, 1szt. prawe	1szt. lewe	2szt. prawe
	LOKALIZACJA:	pom.: 1-1 wiatrołap; 1-5 biuro; 1-9 pom. gosp.; 2-3 szafnia; 2-4 salka konferencyjna	pom.: 1-1 wiatrołap;	pom.: 1-8 WC; 2-2 umywalka	pom.: 2-2 umywalka	pom.: 1-6 biuro; 1-7 komunikacja
OPIS:	Drzwi przeznaczone do wnętrz z płyty drewnianej gładkie, pełne, bez łoczeń o powierzchni odpornej na uderzenia, jednoskrzydłowe, bezprogowe	Drzwi przeznaczone do wnętrz z płyty drewnianej gładkie, pełne, bez łoczeń o powierzchni odpornej na uderzenia, jednoskrzydłowe, bezprogowe	Drzwi drewniane, pełne, bezprogowe, do pom., higieniczno- sanitarnych, odporne na wilgoć w dolnej części drzwi stalowe, satynowane tuleje wentylacyjne o pow. min. 0,022m ²	Sytemowa okienka, z drzwiami (kabina WC), wysokość okienka 200cm w tym 15cm przedwitu nad podłogą	Drzwi drewniane, pełne, bezprogowe, obustronnie obłożone płytą MDF	
UWAGI:	MATERIAŁ OCEI: NIC I SKRZYDEŁ:	Oceł, grube stalowe, systemowe, przygotowane pod trzy zawiasy; skrzydło drzwiowe płytowe, pełne	Oceł, grube stalowe, systemowe, dwa zawiasy, skrzydło drzwiowe płytowe, pełne, wykonane gładkie bez przeloczeń	Kabina wykonana płytą wiórowej gr. 30mm, pokryta obustronnie melaminą, konstrukcję stanowią profile aluminiowe anodowane. Krawędzie drzwi z łazowanych pasów ABS	Oceł, grube systemowe, stalowe, trzy zawiasy, rdzeń skrzydła z litego drewna obłożonego płytą MDF, ocieł gruba stalowa systemowa z uszczelką pęcznielą c ¹	
	OKUCIA:	3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka prosta z zamkiem patentowym z matowej stali nierdzewnej	3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka prosta z zamkiem patentowym z matowej stali nierdzewnej	2 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka prosta z matowej stali nierdzewnej, zamek patentowy z informacją o zajętości	3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka prosta z matowej stali nierdzewnej	
	SZCZEGÓLNE:				EI30	

UWAGA 1:
OBJEKT NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY I WPROWADZIĆ EWENTUALNE KOREKTY JESZCZE PRZED OSTATECZNYM WYKONANIEM I MONTAŻEM STOLARKI.
WYKONANIE STOLARKI PRZED PODPISANIEM UMOWY ZOBOWIĄZANY JEST PISEMNĄ OKREŚLĄCZĄCĄ ZAPOZNANIU SIĘ Z BUDOWĄ I EWENTUALNYM PRACĄ LUB NANIENIEM POPRAWEK.

[illegible]