





SZCZEGÓŁ C  
WEJŚCIA, WJAZDY DO BUDYNKU 1:50

# POCHYLNIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM





WEJŌEIE DO GARA-U



- 1 - ierleka 3,3 3x33 3x1cm, mrozodopna o IV klasie oerlaonoci, antypodziegowa R 12
- 2 - mrozo i wododopny klej - max. 0,5cm
- 3 - konstrukcja - eelbet, 12cm
- 4 - izolacja
- 5 - chudy beton - 10cm
- 6 - podsypka piaskowa
- 7 - gunt rodzimy
- 8 - wyierczaka systemowa, podstawa wyierczaki z polimereetonu ze zniehogowan, krawedzi ze stalci ocynkowanej, eberami wzmacniali' cym. Wyierczaka z otworem odwadniaj' cym • 110mm, Wymiar: 60x40x8cm, wyierczaka z rusztem stalowym ocynkowanym, wielkoceoczn 0,9x3,1cm

## WJAZD DO GARA - U



- 1 - betonowa kostka brukowa 10x20x8cm (prosiok' na kostka bezszalowa) w koleziorze szarym
- 2 - podszypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- 3 - podbudowa z betonu B 10 gr. 15cm
- 4 - grunt rodzimy

[illegible]